



Naturprodukte

# Bau-**e**uroperl® der Öko - Bio - Dämmstoff



## Bau-**e**uroperl® - System

### Bau-**e**uroperl®

Produkte & Typen

#### wasserabweisend Typ **W**

**Thermo-Fill®**  
**Thermo-Fill® S**

*kraftschlüssig*

leichte Dämmschüttung für unbelastete Dämmung aller **Hohlräume**

**Thermo-Floor®**  
**Thermo-Floor® S**

*kraftschlüssig & tragend*

belastbare Dämmschüttung für tragende Dämmung unter **Nassestrich**

**Thermo-Plan®**

*kraftschlüssig & tragend*

belastbare, gewichtserhöhte Dämmschüttung für tragende Dämmung unter **Trockenestrich**.

**Thermo-RooF®**

*kraftschlüssig & tragend*

fugenlose Dämmschicht und Gefälleausbildung für **Flachdächer**, Balkone, Dachgärten etc.

#### leicht kapillar Typ **K**

**Thermo-Mix®**

*kraftschlüssig*

biologischer Leichtzuschlagstoff zur Herstellung von Dämm- und **Leichtmörtel**

**Thermo-Kamin®**

*kraftschlüssig*

ÖNORM-gerechter Dämmstoff für dreischalige **Kamine** bei Neubau und Sanierung.

### Zubehör

für **europerl®** Kunden

#### Materialien **Z1**

praktische Ergänzungen :

Trennlagen (**Thermo-BP, Th-RP**)  
Platten (**Thermo-A8+, -TS, -GE, -HE**)

#### Werkzeuge **Z2**

qualitative und praktische Geräte zu Ihrer Unterstützung :

**Thermo-Handstamper**  
**Thermo-Rüttler**  
**Thermo-Abziehlehen**  
**Thermo-Montageeisen**

#### Infomaterial **Z3**

Zum optimalen Einsatz von **Bau-**e**uroperl®** und Ihrem gesicherten Erfolg :

Prospekte  
Fibeln & Ordner  
CD's & Disketten  
Videos

### Dienstleistungen

für **europerl®** Kunden

#### Seminare **D1**

Fach- & Spezialwissen über Bauphysik, Ökologie, Einsatz für Planer, Verarbeiter, Berater & Kunden

#### Service & Kundendienst **D2**

umfangreiche Unterstützung unserer Kunden selbstverständlich **kostenfrei** :

Produktschulung  
Anwendungsunterstützung  
gemeinsame Entwicklungen  
Unterstützung durch unser gesammeltes Know-how

#### Beratung **D3**

über unsere umfangreichen Kundendienst-Serviceleistungen hinausgehende Beratungen und Laboreinsätze gegen **Aufwandsverrechnung**.

- **Bau-**e**uroperl®** unterscheidet sich von anderen **europerl®** durch seine spezifische Herstellung mit dem Augenmerk auf:

- geschlossene oder teil-offene Kapillaren
- Tragfähigkeit
- Kraftschlüssigkeit (Verzahnung)
- Dämmleistung (Wärme, Brand, Schall)

- **Bau-**e**uroperl®** sorgt daher bei
  - **sicherer & wirtschaftlicher Anwendung** für
  - **besten Wärme-, Schall- & Brandschutz**
  - **optimales Wohnklima**

- **Bau-**e**uroperl®** wird für spezielle Aufgaben mit größter Sorgfalt hergestellt und ist unter verschiedenen, dafür bestimmten Typen & Produkten mit zugehörigem Produktnamen auf dem Markt.

- Produktion: welterste **ISO-14001** & **EMAS** ! Umfangreichste Forschungen & Prüfungen für Ökologie, Schall, Wärme etc.



## moderne, gesunde Lösungen

für

# Boden, Wand, Decke, Dach, Kamin, Installationen

**europerl®**  
office@europerl.at www.europerl.com

A-3100 St.Pölten, Stifterstrasse 4

CH-8800 Thalwil, Alemannenweg 3

I-39100 Bozen (BZ), Frischinstr. 3

D-94032 Passau, Bischof-Ulrich-Str. 2

Tel.: +43 (2742) 74 368

Tel.: +41 (43) 388 5 111

Tel.: +39 (0471) 914 899

Tel.: +49 (851) 28 91

Fax: +43 (2742) 74 368-900

Fax: +41 (43) 388 5 112

Fax: +39 (0471) 507 5 945

Fax: +49 (851) 28 92



Für *Sie* die *Nr. 1* zu sein  
macht uns *Freude* !

Vorteils - Checkliste		O.K.
	<b>Brennbarkeitsklasse :</b> Als Naturgestein bietet <b>europerl®</b> absolute Unbrennbarkeit.	A1 ✓
	<b>Lebensdauer :</b> Ohne Ablaufdatum, ein absolut unverrottbares und ungeziefer-sicheres Material. Eine Investition für viele Generationen.	∞ ✓
	<b>Formstabil :</b> Setzungen und Schrumpfungen sind <b>europerl®</b> fremd. Auch tragende Schüttungen kommen mit <b>größten Lasten</b> zurecht.	bis 8.000 kg/m² ✓
	<b>Bauphysikalisch :</b> Als wasserabweisender und diffusionsoffener Dämmstoff bietet <b>europerl®</b> die Novität des <b>folienfreien</b> und <b>hinterlüftungsfreien</b> Einsatzes. Verhindert Verseuchung der Bausubstanz (Mikroorganismen).	optimal ✓
	<b>Verarbeitung :</b> <b>europerl®</b> paßt sich als kraftschlüssiger <b>Schüttdämmstoff</b> jeder Kontur <b>fugenlos</b> an. Alle Dimensionen in einem Sack.	schnell & rationell ✓

## Boden

Nass-Trocken-Heiz-Estriche



## Wand

Innen Außen Thermo-Fassade



Praktisch – schnell – rationell



## Decke

Zwischengeschoß  
Oberstes Geschoß  
Untersichten  
Gewölbe



## Dach

Steildach  
Flachdach  
Dachausbau  
Dachgarten

## ÖKO - BIO - Checkliste

ÖKO - BIO - Checkliste		O.K.
	<b>Energieaufwand :</b> Als Dämmstoff kompensiert es seinen Herstellungsenergieaufwand schon in ca. 1 Monat.	sehr niedrig ✓
	<b>Strahlung :</b> Die <b>europerl®</b> sind laut Forschungszentrum Seibersdorf weit unter allen Grenzwerten - ja sogar geringer als Sand.	ökologisch ✓
	<b>Abgasung :</b> keine, da weder Treibgase noch Bindemittel eingesetzt werden.	keine ✓
	<b>Entsorgung &amp; Öko-Kreislauf :</b> keine Probleme => reines Naturgestein !!! nachwachsendes Mineral Verpackung: ARA Lizenz Nr. 494, Interseroh Nr. 88781, etc.	„NAWARO“ ✓

genaue Details & Bauphysik in unserer „Thermo-Fibel“

Der unbrennbare Öko - Bio - Dämmstoff !

## Kamin

Neubau  
Sanierung  
Systemkamine



## Installationen

Rohre  
Kabel  
Behälter

